

AirMex AirCleaning Systems

# FAB-22 Absauganlage

## für Gase+Gerüche



- + wirksam mit 8 kg Aktivkohle
- + mobil und flexibel auf 4 Rollen
- + optional mit Absaugarm



Die Lösung, wenn neben Gasen und Gerüchen  
auch große Mengen trockener Stäube anfallen!

## + Technische Daten

Artikelnummer: FB-22-G

Anzahl/Antrieb: Radialventilator

Leistung: 2,2-3 kW

Anschlussspannung: 400 V / 50-60 Hz

IP - Schutzklasse: 55 - F

Unterdruck max.: 3.450 / 3.430 / 3.430 Pa

Unterdruck an der Ansaugöffnung max.:

3.330 / 3.130 / 2.740 Pa

Ansaugöffnung Ø: 100, 120, 150 mm

Schalldruckpegel – (EN ISO 3744): 73 dB(A)

Sammelvolumen Behälter: 100 Liter

Maße (LxBxH): 600 x 800 x 1.630 mm

Gewicht: 120 kg

**Inklusive Hauptfilter:** Taschenfilter (Art.-Nr.: FAB-22-01)

Filterfläche: 2,4 m<sup>2</sup>

Staubklasse: M

Filtermaterial: Polyester

Abreinigung: manuell



## Standardausstattung: Filter der Klasse M / BIA

Bei der Standardausstattung wird ein Filterelement mit einer Filterfläche von 2,4 m<sup>2</sup> eingesetzt. Dieser Polyesterfilter gewährleistet eine andauernd gute Filtration, denn die Sternform ermöglicht selbst bei einem verschmutzten Filter noch eine gute Luftdurchströmung. Das Filtergewebe entspricht der Klasse M (BIA / EN 60335-2-69).



## Standardausstattung: Sammelbehälter

Das aufgesaugte Material wird in einem robusten Sammelbehälter gesammelt. Hinter dem Staubsauger befindet sich ein Metallbügel, mit dem der Behälter ausgehakt werden kann. Dieser kann dank der 4 Rollen, mit denen er ausgestattet ist, leicht entfernt werden. Die robuste Bauweise sorgt für große Stabilität.



## Optionales Zubehör: Flexibler Absaugarm



3 m Länge

160 mm Ø



## + Optionale Filter und Zubehör

FB-22-01	2,4 m <sup>2</sup> Filterfläche (Klasse M EN 60335-2-69)
FB-22-02	3,8 m <sup>2</sup> Filterfläche (Klasse M EN 60335-2-69),
FB-22-03	Hitzebeständiger Filter bis 250° Celsius
FB-22-04	Aktivkohlefilter 8 kg
FB-A160	Flexibler Absaugarm 160 mm Ø, 3 m Länge
FB-AD01	Anschluss-Adapter für optionalen Absaugarm
FB-AS100	Anschluss-Adapter 100 mm Ø für optionalen Absaugschlauch
FB-AS120	Anschluss-Adapter 120 mm Ø für optionalen Absaugschlauch
FB-AS150	Anschluss-Adapter 150 mm Ø für optionalen Absaugschlauch

**Wir freuen uns über Ihr Interesse und beraten Sie gerne persönlich:**

AirMex GmbH Niederlassung Süd | Kufsteiner Straße 124e | D-83064 Raubling

Tel.: 0049 (0)8035 96469-72 | Fax: 0049 (0)8031 88718-94 | Email: [info@airmex.org](mailto:info@airmex.org)

AirMex Niederlassung Nord | Hafengeweg 12 | D- 59192 Bergkamen



**Klicken Sie uns an...**

[www.airmex-absauganlagen.de](http://www.airmex-absauganlagen.de)